



# PRODUKTDATENBLATT

Mai 2022

Unternehmen: FRESCOpaint Köln GmbH / Köhlstraße 11 / 50827 Köln

## *Frscolithe Studiowachs*

<b>Beschreibung</b>	Acryl-/Polyurethan-Bodenpolitur auf Wasserbasis.
<b>Eigenschaften</b>	-Schnelltrocknend. -Geruchsarm -Sehr strapazierfähig. -Abwaschbar mit alkalischem Waschmittel.
<b>Anwendung</b>	Zur Verwendung als Bodenpolitur für einen temporären Bodenbelag, z.B. in einem Fernsehstudio, der nach Gebrauch wieder entfernt werden muss. Frescolithe Studiowachs kann in Kombination mit Frescolithe Decorfarben verwendet werden. Für ein gleichmäßigeres Ergebnis ist es am besten, Frescolithe Studiowachs auf einen Untergrund aus Putop Silky Gloss Seidenglanz aufzutragen.
<b>Farben</b>	Milchig weiß, nach dem Trocknen transparent.
<b>Glanzgrad</b>	Matt und Glans
<b>Verpackung</b>	Kanister 10,0 Liter.
<b>Grunddaten</b>	<b>Trocknungszeiten ermittelt bei 23 °C und 50 % R.V.</b> Dichte : 1,4 kg/dm <sup>3</sup> . Trocken : nach ca. 2 Stunde. V.O.S. : klasse A/b 100g/l 2010 max 60 g/l.
	<b>Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke und der Luftfeuchtigkeit ab.</b>
<b>Lagerbarkeit</b>	Mindestens 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort.
<b>Verarbeitung</b>	Je nach Art und Struktur des Untergrundes und der Verarbeitungsmethode: ca. 12-14 m <sup>2</sup> pro Liter.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss trocken und sauber, frei von Schmutz, Fett und Salzen sein.
<b>Verarbeitung Bedingungen</b>	- Untergrund- und Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 30°C. - Relative Luftfeuchtigkeit maximal 80%. - Gute Belüftung.
<b>Anweisung für die Anwendung</b>	Vor Gebrauch gut schütteln. Leicht aufzutragen mit Pinsel und (Mikrofaser-)Farbrolle.  Die Trocknungszeiten hängen stark von der Umgebungstemperatur und der Temperatur des zu behandelnden Bodens ab. Vor dem Auftragen einer Schicht Farbe und/oder Studiowachs muss die darunter liegende Schicht ausreichend trocken sein

**Verdünnung** :Gebrauchsfertig.  
:Verdünnen: Je nach Verwendungszweck mit bis zu 5 % Wasser verdünnen.

**Die Verdünnung beeinträchtigt das feine Gleichgewicht der Eigenschaften.**

**Reinigung  
Werkzeuge**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen und die Reste ordnungsgemäß entsorgen.

**Umwelt und  
Gesundheit**

Der Anwender dieses Produkts muss die nationalen Gesetze über Sicherheit und Umwelt einhalten.

**Sicherheit  
Vorsichtsmaßnahmen**

Die Sicherheitsvorschriften sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

**Technischer Hinweis**

Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Frescopaint Köln GmbH  
T : 0221 / 346 75 50  
E : [info@frescopaint.de](mailto:info@frescopaint.de)

Die vorstehenden Angaben sind völlig unverbindlich und beruhen auf unseren eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Unsere Angaben dienen der unverbindlichen Beratung und entbinden den Käufer/Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte vor Verarbeitung selbst zu prüfen. Die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontroll- und Beobachtungsmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Verarbeiters. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Produktdatenblattes verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.