



Köhlstraße 11, 50827 Köln

## Dekorationsfarben

Tel. 0221 / 346 75 50

Fax. 0221 / 346 75 52

[www.frescopaint.de](http://www.frescopaint.de)

[info@frescopaint.de](mailto:info@frescopaint.de)

### FRESCOLITHE PEARL

#### Technisches Merkblatt

<b>Produktaussage:</b>	FRESCOLITHE PEARL ist eine dekorative, elastische und wasserverdünnbare Farbe auf einer hochwertigen Reinacrylat-Basis mit Perlglanzpigmenten zur Endbeschichtung verschiedener Untergründe im Innenbereich. Die Farbe wird nicht deckend, jedoch gleichmäßig, auf einem in weiß oder in einem kontrastierenden Farbton bemalten, nicht saugenden Untergrund aufgetragen.	
<b>Technische Daten:</b>	Glanzgrad Dichte Farben Verbrauch	Seidenglanz ca. 1,20 g/cm <sup>3</sup> Brillianten Farben (Blei / Cadmiumfrei) ca. 1 kg für 4 - 5 m <sup>2</sup>
<b>Farbton:</b>	24 Farben, verteilt in 8 Serien zu je 3 Farbtönen (Siehe Farbfächer)	
<b>Trocknungszeit:</b>	Staubtrocken Überstreichbar Griffest trocken Bei 20 <sup>0</sup> C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit.	min. 30 Minuten min. 4 Stunden min. 24 Stunden
<b>Verarbeitung:</b>	Vorzugsweise durch Spritzen	
<b>Untergrundvorbereitungen:</b>	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig und trocken sein. Löcher und Beschädigungen im Untergrund ausbessern. Gipsnähte und Gips-Verputzstellen nach Imprägnierung mit FRESCON isolieren. Für ein optimales Endergebnis FRESCOLITHE PEARL mit einer Spritzpistole gleichmäßig auf Strukturfarben, wie z.B. LITHOX FÜLLFARBE oder LITHOX QUARZFARBE weiß, oder einer kontrastierenden Farbe, auftragen. Als Erstanstrich auf z.B. Glasfasertapete LITHOX TOPCOAT in Weiß oder einer kontrastierenden Farbton gleichmäßig auftragen. Unebenheiten und / oder Ungleichmäßigkeiten im (vorbehandelten) Untergrund sind zu vermeiden.	
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Nicht im Regen, nicht bei Luftfeuchtigkeit über 85%, nicht bei Temperaturen unter 5 <sup>0</sup> Grad C von Untergrund und Material und nicht in der prallen Sonne verarbeiten.	
<b>Werkzeugreinigung:</b>	Nach Gebrauch sofort mit Wasser.	
<b>Verpackungsgrößen:</b>	4,0 und 10,0 kg Gebinde.	
<b>Lagerung:</b>	Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.	
<b>Vorsichtsmaßnahmen:</b>	Bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen für gute Be- und Entlüftung sorgen.	

Die vorstehenden Angaben sind unverbindlich, sie wurden auf Grund unserer Erfahrungen gemacht. Sie befreien nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit. Die Verantwortung obliegt daher dem Anwender. Sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von der FRESCOPAINT Köln GmbH verschuldeten Fehlers beruht, wird die FRESCOPAINT Köln GmbH von der Haftung befreit.