



Köhlstraße 11, 50827 Köln

Dekorationsfarben

Tel. 0221 / 346 75 50

Fax. 0221 / 346 75 52

www.frescopaint.de

info@frescopaint.de

FRESCOLITHE STUDIOWACHS

Hochstrapazierfähiger und leicht zu entfernender Schutzanstrich für bemalte Studiofußböden

Technisches Merkblatt

Eigenschaften: Schnell trocknend. Hochstrapazierfähig. Gute Haftung. Abriebfest. Metallfrei. Glänzend und Matt.

Beschreibung: Frescolithe Studiowachs wird als Schutzanstrich für mit Frescolithe Dekor- und Messebaufarben bemalte Studiofußböden verwendet. Durch den Auftrag von Frescolithe Studiowachs werden Beschädigungen z.B. von Fernsehkameras vermieden. Die Farbtöne werden vertieft.

Technische Information:

Stoffbeschreibung :

Alkalilösliche Acryl-Polymer und hochwertiges in Wasser dispergiertes Polyurethan. Frescolithe Studiowachs ist nach der Trocknung wasserunlöslich, mit alkalischen Mitteln aber leicht zu entfernen.

Dichte :

ca. 1 gr./cm³

Farbe :

milchig, nach Trocknung transparent.

Verarbeitung: Vorzugsweise mit einem sogenannten Einwaschüberzug, alternativ mit einem Pelzfarbroller, einem langhaarigen, speziell für die Verarbeitung von wasserverdünnbaren Lacken bestimmten, Pinsel. Mit einem Airless Spritzgerät, mit Düse 0,018 - 0,020 und dem Spritzdruck 100 bis 120 Bar.

Bei Verarbeitung mit einem Farbroller schäumt Frescolithe Studiowachs, nach der Trocknung verschwindet der Schaum fast völlig. Bei dunklen Farben wird der Auftrag mit einer Spritzpistole empfohlen.

Ergiebigkeit:

Ca. 100 ml/m².

Ein zweiter Auftrag oder maschinelles polieren erhöht den Glanzgrad.

Reinigung der Werkzeuge:

Nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung:

Kühl und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.

Gebindegröße:

10 Ltr. Kanister.

Bemerkungen: Beim Spritzen empfehlen wir die üblichen Schutzmaßnahmen wie Maske und eine gute Ventilation. Unter Beachtung der beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Maßnahmen sind nach unseren Erfahrungen gesundheitsschädliche Auswirkungen auszuschließen.

Die vorstehenden Angaben sind unverbindlich, sie wurden auf Grund unserer Erfahrungen gemacht. Sie befreien nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit. Die Verantwortung obliegt daher dem Anwender. Sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von der Frescopaint Köln GmbH verschuldeten Fehlers beruht, wird die Frescopaint Köln GmbH von der Haftung befreit.