



## Dekorationsfarben

Köhlstraße 11, 50827 Köln

Tel. 0221 / 346 75 50

Fax. 0221 / 346 75 52

[www.frescopaint.de](http://www.frescopaint.de)

[info@frescopaint.de](mailto:info@frescopaint.de)

## LITHOX IMPRÄGNIERUNG WG KONZENTRAT

### Technisches Merkblatt

<b>Produktaussage:</b>	LITHOX IMPRÄGNIERUNG WG KONZENTRAT ist ein Wasserverdünnbares, wasserdampfdurchlässiges Tiefgrundiermittel für alle saugenden, mineralischen und porösen Untergründe wie z.B. Verputz und Zellenbeton innen und außen auf einer Basis von Acrylat / Hydrosol. Wasserabweisend.	
<b>Technische Daten:</b>	Glanzgrad:	Matt
	Dichte:	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
	Farbe:	Farblos
	Verbrauch:	ca. 1 Ltr. auf 4 m <sup>2</sup> (verdünnt m. Wasser)
<b>Trocknungszeit:</b>	Überstreichbar:	Abhängig vom Untergrund, Temperatur u. rel. Luftfeuchte
<b>Verarbeitung:</b>	Mischungsverhältnis:	Streichen, Rollen oder Spritzen 1 Teil Lithox WG mit 3 Teilen Wasser, gut aufrühren.
<b>Untergrundvorbereitungen:</b>	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Algen, Pilzbefall, Moos, Ausblühungen, Trennsinterschichten und Mehlkornschichten sein. Verschmutzungen, kreibende Bestandteile und Ruß entfernen. Risse, Löcher und Beschädigungen ausbessern.	
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Nicht bei Regen, nicht unter 5 <sup>o</sup> C des Untergrundes, Luft und Material und nicht in der prallen Sonne verarbeiten.	
<b>Zu Beachten :</b>	Falls sich nach der Trocknung noch glänzende Stellen zeigen, sind diese eine Folge keiner oder zu wenig Imprägnierung. Dann diese Stellen zur Vermeidung von Haftungsproblemen mattschleifen oder mit Verdünner nachbehandeln.	
<b>Werkzeugreinigung:</b>	Nach Gebrauch sofort mit Wasser.	
<b>Verpackungsgrößen:</b>	5 und 10 Ltr. Gebinde	
<b>Lagerung :</b>	Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.	

Die vorstehenden Angaben sind unverbindlich, sie wurden auf Grund unserer Erfahrungen gemacht. Sie befreien nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit. Die Verantwortung obliegt daher dem Anwender. Sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von der FRESCOPAINT Köln GmbH verschuldeten Fehlers beruht, wird die FRESCOPAINT Köln GmbH von der Haftung befreit.