



Köhlstraße 11, 50827 Köln

Dekorationsfarben

Tel. 0221 / 346 75 50

Fax. 0221 / 346 75 52

www.frescopaint.de

info@frescopaint.de

LITHOX STREICHPUTZ Rein-Acrylat Kunststoffdispersion und hochwertige Quarzfüllstoffe und Quarzkörner

Technisches Merkblatt

Eigenschaften: Hoch füllend
Spannungsarm
Wasserdampfdiffusionfähig
Schlagregenfest
Verseifungsbeständig
Beständig gegen Industriemosphäre

Anwendungsbereich: Für den Oberflächenschutz, für Beschichtung von Gasbeton, Beton und anderer Baustoffe z.B. Eternit-Platten im Außen und Innenbereich. Für Erst- und Renovierungsbeschichtungen.

Werkstoffbeschreibung: Als weißer Farbton und in jedem anderen Farbton. Für Gasbeton sind Pastellfarben vorzuziehen. Der Lichtbezugswert sollte größer als 30% sein.

Aussehen: Rau strukturiert, bedingt durch die Wahl der Strukturrolle. Oberfläche Matt.

Zusammensetzung: Rein Acrylat Kunststoffdispersion und hochwertige Quarzfüllstoffe und Quarzkörner.

Dichte: Ca. 1,6 g/cm³

Verpackung: 15 Kg Kunststoffeimer

Verarbeitung auf Gasbeton: Vorbehandlung mit LITHOX IMPRÄGNIERUNG WGS, 250 ml/m². Erstauftrag mit LITHOX FÜLLFARBE als Schlämmanstrich mit der Fellrolle porenfüllend einarbeiten. Verbrauch hierbei ca. 500 gr./m². Erstauftrag auch möglich mit LITHOX STREICHPUTZ als Schlämmanstrich mit der Fellrolle. Verbrauch dann ca. 700 gr./m².

Verdünnung: Grundanstrich bis ca. 10% mit Wasser verdünnen. LITHOX FÜLLFARBE bis ca. 15% verdünnen. Schlussanstrich je nach erwünschter Struktur bis ca. 10% mit Wasser verdünnen.

Verarbeitung: Nicht unter 5° C, nicht in praller Sonne.

Werkzeugreinigung: Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

Trocknung: Ausreichende Trocknung nach ca. 6 Stunden bei 20° C.

Lagerung: Kühl aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Die vorstehenden Angaben sind unverbindlich, sie wurden auf Grund unserer Erfahrungen gemacht. Sie befreien nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit. Die Verantwortung obliegt daher dem Anwender. Sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von der FRESCOPAINT Köln GmbH verschuldeten Fehlers beruht, wird die FRESCOPAINT Köln GmbH von der Haftung befreit.